



HÜNNEBECK 
A BRAND COMPANY

Brand France – Location/ Vente : Echafaudage. Nacelles. Accès Mécaniques

19 rue Gaston Monmousseau - 95190 Goussainville - Téléphone: +33 (0)1 30 11 63 00 - Fax: +33 (0)1 39 92 59 12

GARDE-CORPS MDS MODEX

Notice de montage et de démontage

Ce rapport a pour but de donner aux monteurs des indications précises sur la mise en œuvre du garde-corps MDS pour le matériel « MODEX ».

[Principe de montage](#)

Avant toute opération de montage, le monteur doit contrôler l'état du matériel et écarter toutes pièces défectueuses :

- Pièces tordues
- Pièces écrasées
- Pièces dessoudées
- ...

Afin de faciliter le travail et avoir l'assurance d'un montage rapide et sûr du garde-corps, les étapes suivantes doivent être prises en compte dans l'ordre suivant :



1-Montage de base de l'échafaudage, Implantation des socles cloués sur les cales en bois, mise à niveau et liaison des poteaux par des moises.



2-Mettre en place le montant du garde-corps en le fixant sur le poteau MODEX : par un crochet et une mâchoire à clavette sur le poteau MODEX.



3-Mettre en place les deux lisses à partir du niveau inférieur.



4-Liaison des deux montants garde-corps par la lisse et la sous lisse.



5-Mettre en place le deuxième montant du garde-corps en le faisant fixer sur le poteau MODEX.



6- De la même manière, mettre en place la sous-lisse, la lisse et le Montant Garde-corps à partir du niveau inférieur.



7-Mettre en place le troisième montant du garde-corps en le faisant fixer sur le poteau
MODEX.



8-Mise en place du garde-corps d'extrémité en suivant la même cinématique que celle de la façade.



9-Mise en place du premier plancher y compris les plateaux d'accès.



10-Mise en place des plinthes. Le premier niveau est sécurisé.



11-Mise en place des poteaux, moises et diagonales.



12-Mettre en place le montant du garde-corps en le fixant sur le poteau MODEX : par un crochet et une mâchoire à clavette sur le poteau MODEX.




13-Mise en place de la lisse, la sous-lisse et le montant garde-corps. Ce dernier sera fixé provisoirement sur la sous-lisse inférieure à l'aide du crochet et, pour avoir une bonne stabilité, la partie basse du montant est mise contre le plancher.



14-Mettre en place le deuxième montant du garde-corps en le faisant fixer sur le poteau MODEX.



15-Mettre en place du garde-corps sur toutes les faces au vide y compris les extrémités du niveau supérieur.



... ET AINSI DE SUITE

Principe de démontage :

L'opération de démontage de l'échafaudage doit être exécutée dans les mêmes conditions de sécurité que celle du montage. A tout moment, lors du montage, le monteur doit être protégé par un garde-corps.